


OZN.	SCHÉMA	ROZMĚŘ (mm)	POČET (ks)	POPIS	POZNÁMKA
D7					
		5260x2630 mm	1 ks	<p>DVEŘE DO KAVÁRNY HLINÍKOVÉ 2x DVOUKŘÍDLÉ, UZAMYKATELNÉ, OTEVÍRAVÉ S MADLEM, PROSKLENÉ S POSTRANNÍMI FIXY A HORNÍM NADSVĚTLÍKEM Uw=0,74 W/m²K ZASKLENÍ: TROJSKLO 4-18-4-18-4 s hodnotou Ug = 0,5 W/m²K ODSTÍN: INTERIÉR+EXTERIÉR: ŽLUTÁ/ŽLUTÁ</p> <p>VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ ZA HLINÍKOVÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, DVEŘE BUDE STEJNÉHO ČLENĚNÍ. RÁM OKNA BUDE HLINÍKOVÝ, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, BARVA OKNA STEJNÁ JAKO STÁVAJÍCÍ BAREVNOST, INTERIÉR/ EXTERIÉR odstín žlutá, ZASKLENĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4 s hodnotou Ug = 0,5 W/m²K, ROZDĚLENÍ TABULÍ - MEZISKELNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU DVEŘÍ. VYMĚNĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU ROZMĚROVĚ KOPÍÍ STÁVAJÍCÍCH.</p>	

POZNÁMKA:  
VEŠKERÉ ROZMĚRY OKEN JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. DODATEVATEL VÝPLNÍ OTVORŮ SI ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VZORKY BAREV, KOVÁNÍ A PARAPETŮ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASENY INVESTOREM.  
SOUČÁSTÍ DODÁVKY (cn) BUDOU I VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY, SLOUŽÍCÍ K UCHYCENÍ OKEN VČETNĚ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PAROTĚSNÍCÍHO PÁSKU